

Tehnički podaci za EWM Pico 162 MV

	REL				TIG			
	230 V		230 V		115 V		115 V	
Mrežni napon	230 V		230 V		115 V		115 V	
Podešavanje opsega struje zavarivanja	10 A - 150 A				10 A - 160 A			
Radni ciklus na okolnoj temperaturi	40 °C		25 °C		40 °C		25 °C	
30%	-		-		-		-	
35%	150 A		-		-		-	
45%	-		-		-		160 A	
50%	-		150 A		-		-	
60%	120 A		-		130 A		-	
100%	100 A		120 A		100 A		120 A	
Napon praznog hoda	105 V							
Frekvencija	50 Hz / 60 Hz							
Glavni osigurač (sporo)	1 x 16 A, 1 x 25 A							
Glavni napon (tolerancija)	1 x 230 V (-40 % - +15 %), 1 x 115 V (-15 % - +15 %)							
Maks. povezano opterećenje	5.5 kVA		3.7 kVA		3.8 kVA		2.5 kVA	
Preporučena snaga generatora	5.5 kVA				3.7 kVA			
cos φ	0.99							
Efikasnost	0,86							
Dimenzije mašine, DxŠxV u mm	430 x 115 x 225							
Masa mašine	5.1 kg							
Klasifikacija zaštite	IP 23							
Klasa izolacije	H							
Standardi	IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Safety sign / EMC class A				-			