

## Tehnički podaci za EWM Alpha Q 351 Progress puls MM D FDW

	MIG/MAG		TIG	REL	
Podešavanje opsega struje	5 A - 350 A		5 A - 350 A	5 A - 350 A	
Radni ciklus na okolnoj	25 °C	40 °C	40 °C	25 °C	40 °C
100%	350 A	350 A	350 A	350 A	350 A
Napon praznog hoda	93 V				
Frekvencija	50 Hz / 60 Hz				
Glavni osigurač (sporo goreći)	3 x 25 A				
Glavni napon (tolerancija)	3 x 400 V (-25 % - +20 %)				
Maks. Povezano opterećenje	13.9 kVA		10.6 kVA	15 kVA	
Preporučena snaga generatora	20.3 kVA				
cos $\phi$	0.99				
Efikasnost	88%				
Dimenzije mašine	1100 x 680 x 1000				
DxŠxV u mm					
Masa mašine	149.5 kg				
Klasifikacija zaštite	IP 23				
Klasa zaštite	H				
Izlaz hlađenja	1500 kVA				
Kapacitet rezervoara	12 l				
Protok	20 l/min				
Maks. izlazni pritisak	4.5 bar				
Standardi	IEC 60 974-1; -10 / CE / S-Sigurnosni potpis/ EMC klasa A				