

Tehnički podaci za EWM Phoenix 355 Progress puls MM TKM

		MIG/MAG		TIG		REL	
Podešavanje opsega struje zavarivanja		5 A - 350 A		5 A - 350 A		5 A - 350 A	
Radni ciklus na okolnoj temperaturi		25 °C	40 °C	25 °C	40 °C	25 °C	40 °C
40 %		–	350 A	–	350 A	–	350 A
60 %		–	300 A	–	300 A	–	300 A
100 %		–	270 A	–	270 A	–	270 A
Napon praznog hoda		80 V					
Frekvencija		50 Hz / 60 Hz					
Glavni osigurač (sporo goreći)		3 x 16 A					
Glavni napon (tolerancija)		3 x 400 V (-25 % - +20 %)					
Maks. povezano opterećenje		12.7 kVA		9.7 kVA		13.8 kVA	
Preporučena snaga generatora		13.1 kVA		17.2 kVA		18.7 kVA	
cos φ		0.99					
Efikasnost		88 %					
Dimenzije mašine,		625 x 300 x 480					
DxŠxV u mm							
Masa mašine		33 kg					
Masa, rashladne jedinice		16.5 kg					
Klasifikacija zaštite		IP 23					
Klasa izolacije		H					
Izlaz hlađenja		1000 W (1l/min)					
Kapacitet rezervoara		5 l					
Protok		5 l/min					
Maks. izlazni pritisak		3.5 bar					
Standardi		IEC 60 974-1; -2; -10; -5 / CE / S-Safety sign / EMC class A					