

Tehnički podaci S9B Shooting Blue Shark

ENGLISH	KUKLA S7SUN9B
Visor dimensions	100 x 65 mm / 3.94" x 2.56"
UV/IR Protection	Až do clony DIN 16 trvale / Up To Shade 16 at all time
Light State	3. stupeň ztmavení (& 3.5)
Light state	DIN 4 – DIN 8
Dark state	DIN 9 – DIN 13
Reaction Time	0,000033 s (1/30,000 s)
Delay Time	Short - Long (krátké - dlouhé) v rozmezí 0,3 s – 0,9 s
Sensitivity	Nastavitelná potenciometrem vně kukly / Inside can be continued adjustable
Sensors	Čtyři infračervené senzory / Four Infrared detectors
Power Supply	Solární články + lithiová baterie (baterie je vyměnitelná) / Solar cells+lithium battery (replaced battery)
Power On/Off	Plně automatické
Function	Svařování (WELDING) / Broušení (GRINDING) volitelné vně kukly / "WELDING"/ "GRINDING" can be selective
Operating Temperature	-5°C až + 55°C (23 °F až 131°F)
Storing Temperature	-20°C až + 70°C (-4°F až 158°F)
Helmet Material	Hight-impact reseistand Polyamid (Nylon) DIN EN 175 B CE
Total Weight	490 g