

Tehnički podaci za Promotech PRO 45/2 ATEX

| | |
|----------------------------------|---|
| Brzina motora (pod opterećenjem) | 190 br. okretanja u min. (brzina I) 290 br. okretanja u min. (brzina II) |
| Snaga motora | 800 W |
| Težina | 26.5 kg (58.5 lbs) |
| Max prečnik glodanja | 45 mm (1-3/4") |
| Max prečnik bušenja | 20 mm (13/16") |
| Povratni hod | 150 mm (6") |
| Max dubina reza | 51 mm (2") |
| Držać alata | 19 mm (3/4") Weldon |
| Potrošnja vazduha | 1400 l/min (50 CFM) |
| Pritisak | 6 bar (87 psi) |
| Konekcija | CEJN 410 DN 10.4 R 3/8" BSPT priključak za brzu spojnicu |
| Vreteno | MT2 |
| Min. debljina materijala | 10 mm (3/8") |
| Radna temperatura | 0–40°C (32–104°F) |
| Snaga magnetne baze | 765 kG (7 500 N) |
| Dimenzije magnetne baze | 80 mm × 80 mm × 143 mm 3-1/8" × 3-1/8" × 5-5/8" |
| Ukupna dimenzija DxŠxV | 424 mm x 268 mm x 703 mm 16-11/16" x 10-9/16" x 27-11/16" |