

Tehnički podaci za Promotech Lizard

| | |
|---|--|
| Napon | 1~ 115–230 V, 50–60 Hz |
| Snaga | 25 W |
| Položaj zavarivanja EN ISO 6947 and AWS/ASME) | PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G PF / 3F / 3G (sa opcionim oscilatorom) PG / 3F / 3G (sa opcionim oscilatorom) |
| Programabilne varijable | brzina traktora, dužina zavara, prazan hod, punjenje kratera, zadnja strana, ukupna dužina |
| Podешavanje zavarivanja | skladištenje promenljivih parametara za zavarivanje / do 40 programa |
| Jezik menija | Engleski, Francuski, Nemački, Poljski, Portugalski, Ruski, Španski, Turski |
| Prečnik gorionika | 16–22 mm (0.63–0.87"); do 35mm (1.38") opciono |
| Minimalni radijus zakrivljene površine materijala | 1500 mm (5 ft) |
| Min. debljina materijala | 5 mm (0.2") |
| Razmak od radne površine | 5 mm (0.2") |
| Horizontalna vučna snaga | 220 N |
| Vertikalna vučna snaga | 150N |
| Raspon podešavanja poprečnog kretanja | 0–35 mm (0–1.38") gore-dole, levo-desno |
| Horizontalna brzina | 0–120 cm/min (0–47.2 in/min) |
| Vertikalna brzina | 0–110 cm/min (0–43.3 in/min) |
| Granični prekidač | na obe strane |
| Težina | 14 kg (31 lbs) |