

Tehnički podaci MicroStep MG

Radna dužina	1.500 – 50.000 mm
Radna širina	1.500 – 8.000 mm
Broj radnih stanica max.	6 (8G)
Debljina materijala za plazma rezanje max.	U zavisnosti od izvora plazme
Debljina materijala za oxy rezanje max.	150 mm (250 mm sa povišenim kranom)
Ugaono rezanje	da (vidi dodatke)
Rezanje cevi	Ø 30 – 1.000 mm, max. 10 t
	(do Ø 1.500 mm, 12 t sa povišenim kranom)
Bušenje i urezivanje navoja	Ø 4 - 40 mm, M4 - M33, automatska zamena alata
Brzina pozicioniranja	Max. 56 m/min
Rezanje cevi	Ø 30 – 1.000 mm, max. 10 t
	(do Ø 1.500 mm, 12 t sa povišenim kranom)
Bušenje i urezivanje navoja	Ø 4 - 40 mm, M4 - M33, automatska zamena alata
Brzina pozicioniranja	Max. 56 m/min

Napomena: Podaci u gornjoj tabeli su standardne opcije. Ukoliko se Vaši zahtevi razlikuju od gore navedenih specifikacija kontaktirajte nas. Sva naša rešenja su prilagođena Vašim potrebama.